


ETIKETTIERER FÜR RUNDE BEHÄLTER

SET-1101+
.....

- Leistung bis zu 60 Behälter pro Minute
- Varianten: Rundumetikett oder zwei Etiketten (Vorder-/Rückseite, optional)
- Etikettenhöhe von 30 mm bis 220 mm
- Etikettenlänge von 30 mm bis 300 mm
- Zentrales Display
- Schneller, werkzeugloser Formatwechsel
- Nutzung von transparenten Etiketten
- Ethernetverbindung für Ferndiagnose
- Optional: Ausrichtung des Etiketts auf der Flasche
- Optional: Domino-Markiersystem



HIER GEHT'S ZUM PRODUKT >>



TECHNISCHE DATEN

SET-1101+

| ETIKETTIERKOPF | INTREX 200+ 90 300 | INTREX 200+ 160 300 | INTREX 200+ 220 300 |
|--|---|----------------------------|----------------------------|
| ETIKETTENHÖHE ETIKETTENLÄNGE | 30 – 90 mm 30 – 300 mm | 30 – 160 mm 30 – 300 mm | 30 – 220 mm 30 – 300 mm |
| MAX. ETIKETTENROLLEN- DURCHMESSER (ABWICKLER) | 300 mm (optional: 350 mm), Kern: 40 mm oder 76 mm | | |
| ETIKETTENSOR | Optisch (optional: Ultraschall für transparente Etiketten) | | |
| LEISTUNG | Bis zu 60 Behälter / Minute (Die tatsächliche maximale Etikettiergeschwindigkeit hängt von der Art des Etiketts und des Behälters ab.) | | |
| FORMATBEREICH BEHÄLTER | Ø 30 – 100 mm | | |
| STEUERUNGSSYSTEM | B&R-SPS, 5-Zoll-Vollfarb-Touchscreen, bis zu 100 verschiedene Formate können programmiert und gespeichert werden, passwortgestützte Benutzerverwaltung, Hilfenü, Anzeige Maschinenprotokoll, Remote-Verbindung für Ferndiagnose | | |
| TRANSPORTBAND | Gurtförderer, Breite: 100 mm, Länge: 1500 mm | | |
| OPTIONALE MODULE | Ausrichtungssensor, Min. Stausensor Einlauf, Max. Stausensor Auslauf, Sensor Etikettenrollenende, Signallampe, Halterung für Domino Markiersystem | | |
| MEDIENVERSORGUNG | 230 V, 50 Hz, Druckluftanschluss: 6 bar, Druckluftverbrauch: 10 NI / min | | |
| NETTOGEWICHT | 220 kg | | |
| ETIKETTIERGENAUIGKEIT | ± 0,5 mm (abhängig vom Trägerband) | | |

